




- jednoduchá montáž
- nastaviteľný v troch smeroch / nastaviteľný ve třech směrech




- otvárací uhol / otevírací úhel 95°
- hĺbka misky / hloubka misky 10 mm
- priemer misky / průměr misky 26 mm
- hrúbka dvierok / tloušťka dveřík 14 - 24 mm

- Závěs naložený na sklo 95° / Závěs naložený na sklo 95°



Technický náčrt misky závěsu [mm] /
Technický náčrt misky závěsu [mm]



Technické parametre


typ závěsu	otvárací uhol	obj. kód - 1 ks
naložený	95°	NS-NL-EXC

požitelné typy montážnych platničiek /
požitelné typy montážních destiček

H0

Tabuľka montážnych vzdialeností / Tabuľka montážních vzdáleností [mm]

Kalkulácia montážnych vzdialeností / Kalkulace montážních vzdáleností					
D	K	3	4	5	6
-2	H	19	20	21	22
0		17	18	19	20
2		15	16	17	18









závesy - kolekcia Exclusive - Platničky - Click On*
závesy - kolekce Exclusive - Destičky - Click On*

- bez skrutky /
- bez šroubu

- s euroskrutkou Ø 6,4 /
- s eurošrouby Ø 6,4

- s hmoždinkou Ø 5

- s hmoždinkou Ø 10



typ	obj. kód - 1 kpl	obj. kód - 1 kpl	obj. kód - 1 kpl	obj. kód - 1 kpl
H-2				
H 0	P-H0-EXC	P-H0-EXC-ES	P-H0-EXC-H5	P-H0-EXC-H8
H 2		P-H2-EXC-ES	P-H2-EXC-H5	P-H2-EXC-H8

*možnosťou kombinácie s platničkami z kolekcie Creative pre väčšie zaťaženie